主な仕様

希望小売価格		オープン価格
カラー名称・JANコード		ブラック・4545350-048563 ／シルバー・4545350-048600
撮像センサー	形式	1/2.3型CMOSセンサー
	画素数	カメラ部有効画素数1600万画素（総画素数1679万画素）
	アスペクト比	4：3
レンズ	構成	10群11枚
	焦点距離（35mm判換算）	4.5mm ～ 108mm（25mm ～ 600mm）
	開放F値	W3.0 ～ T6.9
	ズーム倍率	光学ズーム：24倍、超解像ズーム：48倍*、デジタルズーム（静止画）：4倍 *：光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率です。
	撮影範囲（レンズ先端より）	通常：W0.1m ～∞、T0.4m ～∞（スーパーマクロ：0.03m ～∞、ズーム位置固定）
静止画記録方式	記録フォーマット	DCF、DPOF準拠/Exif対応、PRINT Image Matching Ⅲ
	記録画像形式	RAW、JPEG
	記録画素数	RAW［4608×3456］JPEG［4608×3456 ～ 640×480］
動画記録方式	動画記録方式	MOV/H.264*：*：カメラで撮影した動画をパソコンで再生する際は、同梱ソフトウェアでの再生を推奨します。カメラで撮影した動画を同梱ソフトウェアで再生するには、最初の1回だけソフトウェアを起動した状態でカメラをUSB接続する必要があります。
	フレームレート	60P、30P
	記録画素数	1080 60P、1080P（1920×1080）、720P（1280×720）、VGA（640×480）
	動画音声記録方式	ステレオリニアPCM
	ハイスピードムービー	120fps（1280×720）、240fps（432×324）
記録媒体	記録メディア	SD/SDHC/SDXCカード（市販）*（UHS-I対応、128MB ～ 128GB）、Eye-Fiカード（市販）*：動作確認済みのSD/SDHC/SDXCカードについては、サポートサイトをご確認ください。
	内蔵メモリー	37MB（ユーザー使用領域）
液晶モニター	サイズ・種類	3.0型TFTカラー液晶
	ドット数	約46万ドット
	機能	タッチパネル
感度（標準出力感度）		AUTO/高感度AUTO/固定（125、200、400、800、1600、3200、6400）
手ぶれ補正	形式	静止画：CMOSシフト式手ぶれ補正（5軸）、動画：ハイブリッド5軸での手ぶれ補正
フォーカス	AF方式	CMOSコントラスト検出方式（AFイルミネーター付き）、顔検出・iESP、スポット、自動追尾
撮影モード	種類	P（プログラムオート）、iAUTO、フォトストーリー、ART（アートフィルター）、パノラマ、夜景キャプチャー、アドバンスムービー、M（マニュアル）、SCN（シーン）
	シーンモードの中の内訳	ポートレート、eポートレート、風景、インターバル撮影、夜景*、夜景＆人物*、スポーツ、屋内撮影、自分撮り、夕日、打ち上げ花火*、料理、文書、ビーチ＆スノー、スーパーマクロ、HDR逆光補正、ライブコンポジット*、手持ち夜景*：*：夜景キャプチャーに搭載
	アートフィルター	ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ラフモノクローム、トイフォト、ジオラマ、ドラマチックトーン
	マジックフィルター	フィッシュアイ*1、クリスタル*1*2、ミラー*1、ランダムタイル*1*2 *1：ピクチャーモードに搭載 *2：撮影中の画面に効果が反映されません。また動画には対応していません。
	ピクチャーモード	Vivid、Natural、Flat、フィッシュアイ、クリスタル*、ミラー、ランダムタイル*、アートフィルター（7種類） *：撮影中の画面に効果が反映されません。また動画には対応していません。
露出	シャッタースピード	1/4 ～ 1/2000秒（夜景モード：最長4秒まで、マニュアルモード：最長30秒まで）
	測光方式	デジタルESP測光、スポット測光
	露出補正	±2.0EV、ステップ：1/3EV
ホワイトバランス	ホワイトバランスモード	オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、ワンタッチ
連写	16M	11.5コマ/秒（16枚）
	3M	60コマ/秒（60枚）
セルフタイマー		2秒、12秒、カスタム
リモートケーブル		○（別売RM-UC1使用）
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W：0.3m ～ 8.3m（ISO3200）、T：0.4m ～ 3.6m（ISO3200）
	フラッシュモード	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
Wi-Fi機能	位置情報付加機能	○（GPS機能付きスマートフォンから取得）
	ワイヤレス撮影（スマートフォンによる撮影機能）	リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター*、タイマーシャッター（カウントダウン音声付き）、リモートパワー OFF *iAUTO、P、夜景キャプチャー対応。露出補正、ISO感度、WB、連写設定可。最大1台まで接続可。
	画像シェア機能	スマートフォンに転送する画像を予約可。最大4台まで接続可。
	簡単接続機能	QRコードによる簡単接続
インターフェース	パソコン（USB）	Windows XP（SP3）/Vista（SP2）/7（SP1）/8/8.1、Mac OS X v10.5 ～ 10.10
	プリンター	○
	テレビ	○ ※HDMIマイクロコネクター（タイプD）対応
電源	電源	USB-ACアダプター F-3AC（別売）
	電池	リチウムイオン充電池 LI-92B
撮影可能枚数	撮影可能枚数（CIPA準拠）	約380枚 ※数値は平均値
大きさ／質量	大きさ	108.8mm×63.2mm×42.4mm（CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず）
	質量	約271g（CIPA準拠 電池、カード含む）
主な同梱品		ショルダーストラップ、USBケーブル、リチウムイオン充電池（LI-92B）、本体内充電用ACアダプター（F-2AC）、CD-ROM、取扱説明書、保証書

見つける・つながる・楽しむ！「Fotopus（フォトパス）」http://fotopus.com/

オリンパスユーザーのためのコミュニティサイトです。好きなテーマに写真を投稿して同じ趣味の仲間を探したり、写真を楽しむ各種メニューをご用意しています。※Fotopusはどなたでもご覧いただけますが、ご利用にはFotopusへの会員登録が必要です。Fotopusには、オリンパス製品のユーザー登録をすることにより、プレミアム会員（有料）もしくはスタンダード会員（無料）としてご入会いただけます。

オリンパス パーソナル製品 ピックアップサービス、オンライン修理受付のご案内

お客様の多様なご要望にお応えするため、引き取り修理（ピックアップ）サービスや、インターネット上でオンライン修理の受付をご用意しております。詳しくはオリンパスイメージングホームページをご覧いただくか、オリンパスカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。※オンラインでの受付はデジタルカメラおよびフィルムカメラが対象となります。※販売店様はピックアップサービスおよびオンライン修理受付サービスのご利用はできません。

STYLUS SH-2は、オリンパスエコプロダクツです。

オリンパスエコプロダクツマークは、
オリンパスグループが地球環境保全のために、自社で設けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。

RoHS指令に適合 ECO-PRODUCTS

登録商標について

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
●Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは米国アップル社の商標です。
●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
●Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi *connected*はEye-Fi,Incの商標です。
●FlashAir™は株式会社東芝の商標です。
●Facebookは、Facebook,Inc.の登録商標です。
●TwitterおよびTwitterロゴは、Twitter,Inc.の商標または登録商品です。
●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。
●アートフィルターおよびART FILTERはオリンパスイメージング（株）の商標または登録商標です。
●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

カタログ全般に関する注意事項

●税込価格は2014年4月1日現在の税率に基づく価格となります。
●オープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。
●外観・仕様・価格は、改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
●モニター画面はイメージで、はめ込み合成です。
●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。
●このカタログは2015年3月現在のものです。

⚠安全に関するご注意　　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

製品に関するお問い合わせ

インターネットでの情報入手
［最新情報は、オリンパスイメージングホームページでご確認いただけます。］
オリンパスイメージングホームページ
http://olympus-imaging.jp/

電話でのお問い合わせ
オリンパス カスタマーサポートセンター
0120-084215 携帯電話・PHSからは042-642-7499 Fax042-642-7486
調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
※カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスイメージングホームページにて情報をご確認いただけます。

ショールームのご案内
オリンパスプラザ（東京）営業時間10:00～18:00
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-3-1NBF小川町ビル Tel：03-3292-3403
（2015年5月9日より 営業時間11:00～19:00 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビルB1）
オリンパスプラザ（大阪）営業時間10:00～18:00
〒550-0011 大阪市西区阿波座1-6-1 MID西本町ビル Tel：06-6535-7911
※営業日に関しましては、お電話またはオリンパスイメージングホームページにてご確認ください。

オリンパスデジタルカメラのご用命は

CA@SH2-1503-01（D.D）

OLYMPUS® オリンパス イメージング株式会社
2015年3月
V920968000000

STYLUS SH-2

絞り:F3.0 シャッタースピード:1/80秒

あらゆる夜景シーンを美しいまま切りとれる、夜景キャプチャーモード。

心がときめく瞬間は、昼間だけではありません。宝石のような夜景や幻想的なシーン、花火など、夜だって残しておきたい思い出はたくさん。そんな時は「夜景キャプチャーモード」。三脚を使わなくても美しく撮れる「手持ち夜景」モードや、夜景も人物もキレイに撮れる「夜景+人物」モードなど、撮りたい夜景にあわせて、カメラが手ぶれ補正やシャッタースピードを最適化。いままで撮れなかった夜の思い出も、美しく残せます。

シルバー

ブラック

その時間を、美しく。
スタイルにも性能にもこだわった
プレミアムコンパクト、SH-2。

STYLUS SH-2

F3.0（ワイド端） | 25~600mm（35mm判換算） | 24倍 光学ズーム／48倍*1 超解像ズーム | iHS | FAST AF | 3.0型 液晶/タッチパネル | 5軸手ぶれ補正 | Wi-Fi OI.Share



暗いシーンもぶれずに撮れる
光学式５軸手ぶれ補正。

撮影時にカメラが上下左右に動いたり回転したりしても、手ぶれを抑えたキレイな写真が撮れる「光学式5軸手ぶれ補正」を搭載。ピンときた瞬間に、サッと構えてシャッターを切っても、美しく撮れます。動画撮影時もあらゆるぶれをしっかり補正、高品質なムービーが楽しめます。

絞り:F3.7 撮影時間:14秒

ペンライトでライトアートを描いたり幻想的な
表現も楽しめる、ライブコンポジット。

オリンパスならではの「ライブコンポジット」機能を使えば、明るい街並に星の日周運動や花火、蛍の飛翔など切れ目のない光跡を組み合せた表現も簡単。ペンライトを使ってライトアートを描いて楽しむこともできます。

遠くの被写体の表情までも
ぐっと引き寄せて撮れる、光学24倍ズーム。

最大600mm*2相当の超望遠撮影ができるので、遠くの被写体の顔の表情までアップで切りとれます。光学式5軸手ぶれ補正で、手ぶれの心配もなくフレーミングもラクラクです。

スマートフォン感覚でいろんな操作が
簡単にできる、タッチパネル。

ピント合わせや撮影、再生のコマ送りなどの主な操作を背面モニターに指で触れることでできる「タッチパネル」機能を搭載しています。

本革ボディージャケット CSCH-120（別売）／本革ショルダーストラップ CSS-S109LLⅡ（別売）装着イメージ

- お洒落アイテムのようにスタイリッシュに持ち歩ける、上質なデザイン。
- 目的に合わせて高品位なムービーが手軽に撮れる、アドバンスムービーモード。
- 発色や階調、細部の表現を画像劣化の心配もなく調整できる、RAW*3撮影。
- スマートフォン用アプリ「OI.Share」と連携し、カメラ内の写真をスマートフォンに転送できるWi-Fiを内蔵。

＊1 光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率です。＊2 35mm判換算。＊3 RAWで撮影した画像は写真にする前の未加工のデータです。他のカメラで再生したり、一般のソフトウェアでの表示、プリント予約はできません。静止画の撮影枚数や保存枚数、動画の撮影時間は少なくなります。RAW現像は同梱のソフトウェア「OLYMPUS Viewer 3」を用いて行います。※一部の写真はイメージです。